



# Rockplus Premium kraft



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Étiquetage sanitaire	A+

Panneau revêtu d'un kraft polyéthylène.

## Les avantages pour l'installateur

- Forte densité (65kg) :
  - facile à découper, sans poussière
  - tenue mécanique : manipulation aisée sans risque de dégrader le panneau
  - stabilité dimensionnelle assurée, pas de tassement
- Le meilleur compromis thermique/acoustique/durabilité
- Un produit hautes performances et polyvalent

## Les bénéfices pour le particulier

- La meilleure performance thermique de la gamme λ32 :
  - 10h de déphasage pour un confort d'été optimal\*
  - jusqu'à 70% d'économies d'énergie
  - optimisation de la surface habitable
- Intérieur calme et silencieux: produit dense qui contribue au confort acoustique
- Performances garanties durant toute la durée de vie du bâtiment

\*double couche 140+120mm

Diplômes		
ACERMI 18/015/1335	KEYMARK 008-SDG5-1335	DoP CPR-DoP-FR-100



Rockplus Premium kraft peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

- Pour en savoir plus sur la pose de Rockplus Premium kraft : [https://youtu.be/ulTVM\\_ZGuSs](https://youtu.be/ulTVM_ZGuSs)

## Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m <sup>2</sup> / colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m <sup>2</sup> / palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> / chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265769	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	64	51,84	1036,80	A	3 53731 1023857
265770	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	48	38,88	777,60	A	3 53731 1023864
265771	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	583,20	A	3 53731 1023871
265772	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	583,20	A	3 53731 1023888
265773	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	518,40	A	3 53731 1023895
317428	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	24	19,44	388,80	A	3 53731 1037519
265774	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	388,80	A	3 53731 1023901

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur