



FLASH

Chaussure de protection légère et ergonomique adaptée aux exigences de différents environnements de travail. Construction soudée avec semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique (TPU) offrant une excellente résistance à l'abrasion et au glissement Coque interne et renfort en composite avec propriétés antistatiques. Large plage de températures (-20°/100°) Séchage rapide.

Pour utilisateurs en quête de confort et d'ergonomie. Du 39 au 45.

EN 20345 – S1P, SRC

Specifications

dessus	Cuir nubuck et tissu
Doublure	Textile respirant 3D anti bactérien
Semelle externe	Triple densité PU / PU / TPU
Coque	Composite 200 Joules
Semelle interieure	Anatomique, antistatique et amovible avec renforts en Elastopan® Basf®
Semelle intermédiaire	Polyuréthane (PU)
SRC	Oui
Poids	499 gr

Recommandations Industries peu contraignantes / Service

Plombier / Charpentier
Manufacturing
Emballage
Mécanique
Transport
Collectivités
Agriculture / Jardinerie

EAN

39	305941 2043607
40	305941 2043843
41	305941 2043850
42	305941 2043867
43	305941 2043874
44	305941 2043881
45	305941 2043898

Origine : Italie

RICA LEVY INTERNATIONAL

ZI de Carros – 1^{ère} avenue – 6001M
06513 CARROS Cedex
Tel : 04 92 08 21 21 – serviceclient@ricalewis.com